

Č.j.:OD/5983/26-2/Kol

Vyřizuje: Jiří Kolář

Tel.: 376347494

jkolar@mukt.cz

Datum: 19.05.2026

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
o zahájení řízení o povolení záměru
USNESENÍ
určení lhůty k provedení úkonu**

Dne 26.02.2026 podal stavebník Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO:00255661 v zastoupení na základě plné moci Pavlou Moravcovou ze společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO:28714792 (dále jen „stavebník“) žádost o povolení stavby „**Klatovy – chodník Plánická ul.**“, umístěné na p.p.č. 2790/36, 2790/44, 2790/6, 2790/7, 3206/183, 3405/31, 3405/34, 3629/1, 3792/1, 3792/14, 3792/16, 3917/12, 3917/13, 3917/6 v katastrálním území Klatovy (dále jen „stavba“).

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako příslušný obecní stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) a dále dle § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění zákona pozdějších právních úprav (dále jen „stavební zákon“) a dále jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 správního řádu na základě ustanovení § 188 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu

v y r o z u m ě n í
o zahájení řízení o povolení záměru

ve kterém dle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona nenařizuje ústní jednání spojené s ohledáním na místě, všechny účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Stavební úřad dále dle ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona určuje lhůtu

15 dnů od doručení tohoto vyrozumění

do kdy mohou účastníci řízení podat námítky. K později uplatněným námitkám stavební úřad dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. Zároveň stavební úřad dle ustanovení § 39 odst. 1 správního řádu určuje lhůtu, dokdy mohou účastníci řízení využít svého práva dle ustanovení § 36 odst. 1 a odst. 3 správního řádu, navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí na dobu 5 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že se nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek, ale pouze o lhůtu k procesním právům dle správního řádu. Shromažďování podkladů bylo ukončeno a po uplynutí lhůty pro podání námitek a lhůty k právu navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude ve věci rozhodnuto.

Stavební objekty:

SO 101 – Chodník Plánická - západ
SO 102 – Chodník Plánická – východ
SO 301 – Dešťová kanalizace
SO 401 – Veřejné osvětlení

Rozsah stavby:

Projektová dokumentace řeší vybudování nových chodníkových ploch a vjezdů v Plánické ulici, ve východní části města Klatovy, kraj Plzeňský. Konkrétně se jedná o vybudování chodníkových ploch na severní straně vozovky, v úseku od ulice Machníkova na konec zastavěné oblasti města. Dále dojde k vybudování nových chodníků a vjezdu v Machníkově ulici. Součástí projektu je také výstavba nové dešťové kanalizace, nového veřejného osvětlení a nového zálivu pro autobusovou zastávku Klatovy, Plánická u kruhového objezdu. V současnosti se v prostoru budoucího chodníku v Plánické ulici nachází odvodňovací příkop, který bude zasypán a bude tak změně režim odvodnění vozovky a nového chodníku. V Machníkově ulici se v současnosti nachází plocha zeleně. V řešeném území v současnosti chybí autobusová zastávka ve směru do Klatov. Nachází se zde pouze zastávka pro směr z Klatov.

SO 101 a SO 102 chodník je stavba dopravní, jejímž účelem je zajištění dopravní infrastruktury, zejména pak zajištění bezpečného a plynulého pohybu chodců v předmětném území. SO 301 je součástí stavby dopravní jejím účelem je zajištění odvodu povrchových vod z chodníků a komunikace v předmětném území. SO 401 je stavbou technické infrastruktury, jejímž účelem je zajištění osvětlení místní komunikace v předmětném území.

Záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přírodě“). Stavba nezasahuje ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů do ochranného pásma lesa. Stavba se nedotýká kulturních památek, národních kulturních památek, památkových rezervací či památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Navržená stavba nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Stavba se nenachází na území soustavy Natura 2000 a nemůže mít vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu. Poddolovaná území se v prostoru stavby nenachází a stavba se nachází mimo záplavové území. Vzhledem k tomu, že pro předmětnou stavbu má být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda o výměře do 25 m², v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZPF“), není třeba souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Stavba tedy nevyžaduje zábor zemědělské půdy ze ZPF. Během stavby nedojde ke kácení stromů, které by vyžadovalo povolení ke kácení ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona o přírodě.

Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území a zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném území. Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí. Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita

ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. Provedení stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí, ani odtokové poměry v území nad míru přípustnou.

Stavba je v souladu s územním plánem Klatovy, vydaným zastupitelstvem města, datum účinnosti po změně č. 3 - 29.11.2024.

Stavba obsahuje:

SO 101 – Chodník Plánická - západ

Stavební objekt navrhuje nový chodník pro pěší na severní straně Plánické ulice v úseku mezi Machníkovou ulicí a ulicí Viléma Glose, a nový chodník na západní straně vozovky v Machníkově ulici. Součástí návrhu je také zastávkový záliv před stávající čerpací stanicí.

Celková délka chodníku je cca 192 metrů. Chodník je navržen v jednotné šířce 2,5 m. U čerpací stanice se rozšíří na 2,75 m. Součástí tohoto SO je také návrh nového chodníku na západní straně vozovky v Machníkově ulici. Jeho délka je cca 43 metrů a jeho šířka se postupně zužuje z 5,20 m na 2,29 m. V křižovatce Plánická x Machníkova jsou navrženy dva nové přechody pro chodce. První je veden přes Machníkovu ulici, druhý přes Plánickou ulici. Jejich šířka je 4,0 m. Před čerpací stanicí vznikne nový záliv pro autobusovou zastávku Klatovy, Plánická u kruhového objezdu, která zde v současnosti chybí.

Povrch chodníkových ploch bude z betonové dlažby 60/100/200 tvaru cihla, vhodné pro pochozí plochy, barvy přírodní, upnuté do betonových silničních obrub (150/250/1000), betonových nájezdových obrub (150/150/1000), betonových parkových obrub (80/250/1000), betonových zahradních obrub (50/250/1000), do betonových palisád (160/160/1000), do kamenných obrub OP3 (250/200/800-2000) a do kamenných obrub OP (250/300/800-2000). Varovné a signální pásy budou provedeny z betonové dlažby, tvaru cihla, rozměru 60/100/200, kontrastní barvy červené, s reliéfní úpravou. K zajištění dostatečného hmatného kontrastu budou signální a varovné pásy lemovány betonovou dlažbou, tvaru čtverec, rozměru 60/250/250, barvy přírodní, bez sražených hran v minimální šíři 250 mm.

Záliv autobusové zastávky je navržen ze žulové dlažby. Šířka autobusového zálivu je navržena 3,5 m. Délka nájezdového klínu je 25 m, délka nástupní hrany je 16 m a délka výjezdového klínu je navržena 10 m. Povrch zastávkového zálivu je navržen ze žulové dlažby 15/17, barvy přírodní. Příčný sklon autobusového zálivu je 2,0 %. Kamenná dlažba autobusového zálivu bude upnuta do kamenných obrub OP3 (250/200/800-2000), do kamenných obrub OP (250/300/800-2000) a do dvouřádky žulové kostky 8/11. Podsádky jsou navrženy +20 cm, a +12 cm.

Vjezd na soukromý pozemek v Machníkově ulici je navržen z betonové dlažby. Jeho šířka je 4,0 m. Povrch vjezdu je navržen z betonové dlažby tvaru cihla, rozměru 80/100/200, barvy přírodní. Varovný pás v místě vjezdu bude proveden z betonové dlažby, tvaru cihla, rozměru 80/100/200, kontrastní barvy červené, s reliéfní úpravou. K zajištění dostatečného hmatného kontrastu bude varovný pás lemován betonovou dlažbou, tvaru čtverec, rozměru 80/250/250, barvy přírodní, bez sražených hran v minimální šíři 250 mm. Betonová dlažba vjezdu bude upnuta do betonových nájezdových obrub (150/150/1000). Podsádka je navržena +2 cm oproti vozovce.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou pomocí příčného a podélného sklonu odvedeny do stávajících či nově navrhovaných uličních vpustí. Nové vpusti jsou navrženy s kalovým dnem, s odtokem ze středové/horní skruže. Nově

navrhované vpusti budou přípojkami DN150 napojeny do nové dešťové kanalizace, která je navržena v SO 301. V místě zpevněných ploch bude provedena zemní pláň v základním 3,0 % sklonu. Pod stávající zdí pozemku p.č. 3792/17 je navržena štěrková plocha, do které bude natékat voda z trubek vyvedených ze zdi. Štěrková plocha je klopena směrem k novému vsakovacímu zařízení, kde se voda bude vsakovat.

SO 102 – Chodník Plánická – východ

Stavební objekt navrhuje v Plánické ulici, na severní straně vozovky, v úseku od ulice Viléma Glose na konec zastavěné oblasti města k p.p.č. 3842/3 nový chodník pro pěší. Jeho délka je cca 191 metrů. Chodník je navržen v jednotné šířce 2,0 m. Součástí tohoto SO je také rekonstrukce stávajících vjezdů, které se v řešeném území nachází a úprava křižovatky s místní komunikací na p.p.č. 3629/1.

Povrch chodníkových ploch bude z betonové dlažby 60/100/200 tvaru cihla, vhodné pro pochozí plochy, barvy přírodní, upnuté do betonových silničních obrub (150/250/1000), betonových nájezdových obrub (150/150/1000), betonových parkových obrub (80/250/1000), betonových zahradních obrub (50/250/1000), do betonových palisád (160/160/1000), do kamenných obrub OP3 (250/200/800-2000) a do kamenných obrub OP (250/300/800-2000). Varovný pás bude proveden z betonové dlažby, tvaru cihla, rozměru 60/100/200, kontrastní barvy červené, s reliéfní úpravou. K zajištění dostatečného hmatného kontrastu bude varovný pás lemován betonovou dlažbou, tvaru čtverec, rozměru 60/250/250, barvy přírodní, bez sražených hran v minimální šíři 250 mm.

U překopů přes vozovku a u nových uličních vpustí je navržena rekonstrukce celého souvrství stávající vozovky. Rekonstrukce vozovky je navržena z asfaltobetonu, stejně jako stávající vozovka. Příčný a podélný sklon plné konstrukce kopíruje stávající stav a navazuje na něj. Vozovka z asfaltobetonu bude upnutá do dvouřádky žulové kostky 8/11 a betonových silničních obrub (150/250/1000). Podsádka jsou navrženy +12cm, nebo + 2 cm.

Vjezdy na soukromé pozemky jsou navrženy z betonové dlažby. Povrch vjezdů je navržen z betonové dlažby tvaru cihla, rozměru 80/100/200, barvy přírodní. Varovné pásy v místě pojížděných ploch budou provedeny z betonové dlažby, tvaru cihla, rozměru 80/100/200, kontrastní barvy červené, s reliéfní úpravou. Umělá vodicí linie v místě pojížděných ploch bude provedena z reliéfní dlažby pro umělé vodicí linie, rozměru 80/200/200, barvy přírodní. K zajištění dostatečného hmatného kontrastu budou varovné pásy a umělá vodicí linie lemovány betonovou dlažbou, tvaru čtverec, rozměru 80/250/250, barvy přírodní, bez sražených hran v minimální šíři 250 mm. Betonová dlažba vjezdů bude upnutá do betonových nájezdových obrub (150/150/1000), do betonových parkových obrub (80/250/1000), do betonových zahradních obrub (50/250/1000), nebo do betonových palisád (160/160/400). Podsádka je navržena +2 cm oproti vozovce.

Úprava křižovatky na místní komunikaci je navržena z asfaltobetonu. Povrch vjezdu bude upnut do betonových parkových obrub (80/250/1000). Podsádka je navržena +2 cm oproti povrchu z betonové dlažby.

Dešťové vody ze zpevněných ploch budou pomocí příčného a podélného sklonu odvedeny do nově navrhovaných uličních vpustí, či do odvodňovacího příkopu na druhé straně komunikace. Jedna stávající uliční vpust bude přesunuta do nejnižšího místa, kde se v současnosti tvoří kaluž. Nové vpusti jsou navrženy s kalovým dnem, s odtokem ze středové/horní skruže. Dvě nově navrhované vpusti

budou přípojkami DN200 napojeny do stávajícího odvodňovacího příkopu, který se nachází na druhé straně komunikace. Přípojky budou do komunikace umístěny pomocí překopu komunikace. V místě zpevněných ploch bude provedena zemní pláň v základním 3,0 % sklonu.

SO 301 – Dešťová kanalizace

Projektová dokumentace řeší odtok a likvidaci dešťových vod z lokality (povodí) části Plánické ulice v Klatovech. Jedná se o úsek mezi křižovatkou Machníkova-Plánická v úseku cca 120 m ve směru výjezdu z Klatov.

Navrhovaná dešťová kanalizace bude řešená od místa napojení na stávající městskou stokovou síť v místě stávající horské vpusti v zelené ploše před kruhovým objezdem na výjezdu z Plánické ulice z Klatov. Horská vpust' bude nahrazena revizní šachtou, ze které budou vody odtékat do stávajícího potrubního vedení křižující ulici Plánická a dále budou vody odvádět do městské stokové sítě. Dešťová kanalizace bude vedená od místa napojení proti směru spádu ke koncové šachtě u křižovatky ulic Machníkova - Plánická. Kanalizace bude vedená v původní trase odvodňovacího příkopu, který bude zrušený a nahrazený navrhovanou kanalizací z důvodu vybudování nového chodníku pro pěší. V trase dešťové kanalizace bude zbudovaný vsakovací objekt, aby došlo k omezení nátoku dešťových vod do stávající stokové městské sítě.

Dešťová kanalizace je navržena v materiálové provedení PVC-U DN250 SN12 v celkové délce 148 m, včetně úseku vsakovacího objektu, který je řešený jako systémový objekt skládaný z vsakovacích boxů o rozměru 48x1,6 m s výškou akumulacího prostoru 660 mm, celková výška 1,01 m a užitém objemu 50 m³. Odtok ze vsakovacího objektu je řešený jako bezpečnostní přepad. Trubní část kanalizace je navržena v celé trase jako gravitační systém ukládaný v průměrné hloubce 1,5 m pod upravený terén, který přibližně kopíruje terén původní mimo odvodňovací příkop. Potrubí je spádované rovněž dle spádu terénu v rozsahu 8–15‰. Na dešťovou kanalizaci budou napojené uliční vpusti z komunikace, které jsou součástí návrhu chodníku. Uliční vpusti budou připojeny potrubím PVC-U DN150 SN12 pomocí vysazené odbočky z hlavní stoky, jedna uliční vpust bude zavedena přímo do vsakovacího objektu.

SO 401 – Veřejné osvětlení

Předmětem stavebního objektu je zřízení přisvětlení nového přechodu pro chodce v ulici Plánická, který tam bude vybudován v rámci provedených stavebních úprav, které řeší stavební část projektu. Nový přechod pro chodce v ulici Machníkova mezi ulicemi Plánická a Čapkova nebude přisvětlen dle požadavku PČR. Do ulice Machníkova mezi ulicemi Plánická a Čapkova bude doplněn nový stožár VO, aby byla ulice dostatečně osvětlena – ve stávajícím stavu v ulici chybí osvětlení. Dále se doplní nový stožár VO k nové budované autobusové zastávce v ulici Plánická, aby byla zastávka dostatečně osvětlena pro cestující.

Pro nové VO budou použity nové ocelové, válcové, bezpaticové, třístupňové, vetknuté stožáry VO typu JB 8 ST Amako (výšky 8m) v provedení TS Klatov se spodním průměrem trubky 159 mm dle požadavku správce TS Klatov. Pro nové přisvětlení budou použity nové ocelové, válcové, bezpaticové, třístupňové, vetknuté stožáry VO typu STP 6 - C Amako (výšky 6m) v provedení TS Klatov se spodním průměrem trubky 159 mm dle požadavku správce TS Klatov. Na vrcholech stožárů

VO č. A-1 a A-2, s obloukovými výložníky V 1/89 - 1000 (vyložení 1,0m), budou osazena LED svítidla typu Guida-S-30W-2770-A8 (JIPOL). Na vrcholech stožárů přisvětlení č. P-1 a P-2, s atypickými rovnými výložníky UD 1 - 2200/C (vyložení 2,2m), budou osazena LED svítidla s pravostrannou optikou typu GS-70W-4070-PCDX2 (JIPOL). Svítidla budou dodána s držáky Ø60mm. 8m stožáry VO budou vetknuty do nových betonových pouzdrových základů rozměrů 80x80x170cm. 6m stožáry přisvětlení budou vetknuty do nových betonových pouzdrových základů rozměrů 60x60x170cm.

Nové stožáry VO a přisvětlení budou připojeny kabely typu CYKY 4Jx10mm² z nové rozpojovací skříňe SR1 typu SR520/NKV1 (DCK Holoubkov) dle požadavku správce VO TS Klatov. V rozpojovací skříni budou na vývodech osazeny nožové 10A pojistky. Rozpojovací skříň bude osazena mimo rozhledový trojúhelník. Do stožáru přisvětlení č. P-1 bude přepojený stávající stranově přeložený kabel typu AYKY 4Bx35mm², který bude příslušně zkrácen. Všechny kabely budou uloženy ve společných výkopech se zemnicím drátem FeZn Ø10 mm, přes který budou stožáry veřejného osvětlení a přisvětlení, rozpojovací skříň SR1 přizemněny.

Konfigurace VO - Plánická - výměna výbojkových za LED, montážní výška 8m s obloukovým výložníkem 1m dle standardu města Klatov, svítidla typu Guida-S-50W-2770-A8, set to 45W, - CCT 2700K. Konfigurace VO - BUS záliv - protilehlé svítidlo, montážní výška 8m s obloukovým výložníkem 1m dle standardu města Klatov, svítidla typu Guida-S-30W-2770-A8, - CCT 2700K. Konfigurace VO - přechod pro chodce, montážní výška 6m s vyložením dle potřeby tak, aby bylo svítidlo v pozici vůči zebře, svítidlo typu GS-70W-4070-PCDX2, - CCT 4000K.

P o u č e n í

Dle ustanovení § 190 odst. 1 stavebního zákona musí být námitky účastníků uplatněny nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Dle ustanovení § 190 odst. 2 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3 stavebního zákona. K námitkám, které přesahují rozsah § 190 odst. 3 stavebního zákona, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. Dle ustanovení § 190 odst. 3 stavebního zákona obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Dle ustanovení § 191 odst. 1 stavebního zákona posoudí stavební úřad námitky týkající se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv podle údajů v katastru nemovitostí. Svědčí-li vlastnické nebo jiné věcné právo stavebníkovi, stavební úřad k námitce nepřihlíží.

Dle § 36 odst. 1 správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Dle § 39 odst. 1 správního řádu mohou účastníci řízení navrhnout důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 5 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek. Dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu má účastník při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; je-li takových osob více, zvolí si účastník jednu z nich.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce. Dle ustanovení § 30 správního řádu činí jménem právnické osoby úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba. V řízení před správním orgánem činí úkony jménem státu vedoucí organizační složky státu, příslušné podle zvláštního právního předpisu, nebo jím pověřený zaměstnanec zařazený do této nebo jiné organizační složky státu. Za územní samosprávný celek činí úkony ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn územní samosprávný celek navenek zastupovat, jeho zaměstnanec nebo člen zastupitelstva, který byl touto osobou pověřen. Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění.

Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

Dle ustanovení § 188 odst. 4 stavebního zákona se v řízení s velkým počtem účastníků vyzrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyzrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě. Dle ustanovení § 188 odst. 3 stavebního zákona se účastníci řízení podle § 182 písm. d) ve vyzrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní úřad
-11-

.....
Jiří Kolář, služ. číslo 415467
oprávněná úřední osoba

Okruh účastníků pro řízení o povolení záměru stanovil stavební úřad v souladu s § 182 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona doručuje jednotlivě:

Účastník řízení dle § 182 písm. a, b) stavebního zákona

(stavebník, obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn)

- Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO:00255661 v zastoupení na základě plné moci Pavlou Moravcovou ze společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO:28714792

Účastník řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona

(vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě)

- Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO:00255661 v zastoupení na základě plné moci Pavlou Moravcovou ze společnosti Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO:28714792 – vlastník p.p.č. 3206/183, 3405/31, 3405/34, 3629/1, 3792/1, 3917/12, 3917/6
- Správa a údržba silnic PK p.o., Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň, IČO:72053119 – majetkový správce p.p.č. 3917/13 (silnice II/186)
- Cintula Jaroslav, Procházkova 469, Klatovy II, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2790/36
- Cintulová Alena, Procházkova 469, Klatovy II, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2790/36
- Hájek Petr, Plánická č. ev. 36, Klatovy V, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2790/44
- Hájková Stanislava, Plánická č. ev. 36, Klatovy V, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2790/44
- Sobotková Eva, Jičínská 1798/35, Žižkov, 130 00 Praha 3 – vlastník p.p.č. 2790/6
- Pechan Josef, Měchurova 122, Klatovy V, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2790/7
- Pechanová Anna, Měchurova 122, Klatovy V, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 2790/7
- Rubáš Zdeněk, Machníkova 140, Klatovy V, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 3792/14
- Kubalík Miloslav, Rozvoj 102, Klatovy V, 339 01 Klatovy – vlastník p.p.č. 3792/16
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, IČO:64949681 – vlastník technické infrastruktury
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO:24729035 – vlastník podzemního vedení VN 22kV a NN 0,4kV, věcné břemeno zřizování a provozování vedení k p.p.č. 3206/183, 3792/1, 3629/1
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO:04084063 – vlastník sítě elektronických komunikací

- GasNet s.r.o., zastoupená GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO:27935311 – provozovatel plynárenského zařízení
- Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy, IČO:00255661, Odbor vnitřních věcí, Oddělení informatiky – vlastník sítě elektronických komunikací
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, IČO:70889953 – správce povodí
- Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Koldinova 672, 339 01 Klatovy, IČO:25232100 – provozovatel vodohospodářských sítí
- AIRWEB, spol. s r.o., Pod Hůrkou 607, 339 01 Klatovy, IČO:26385481 – věcné břemeno zřizování a provozování vedení k p.p.č. 3206/183, 3792/1
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:27295567 – věcné břemeno zřizování a provozování vedení k p.p.č. 3792/1, 3917/13
- Hábová Štěpánka, Lábkova 855/31, Skvrňany, 318 00 Plzeň – věcné břemeno vedení vodovodního řadu, nezbytného vstupu a vjezdu na nemovitost, za účelem provozování, udržování, oprav a výměny tohoto řadu k p.p.č. 3917/13

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 182 písm. d) stavebního zákona doručuje vyzoomění o zahájení řízení o povolení záměru a další písemnosti postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou:

Účastník řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona

(osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno)

Vlastníci sousedních pozemků a oprávnění k vlastnickým právům identifikováni číslem pozemkové parcely v katastrálním území Klatovy:

2781/14, 2790/2, 2790/38, 2790/43, 2790/5, 3179/25, 3179/72, 3179/73, 3179/8, 3206/116, 3206/120, 3206/121, 3206/124, 3206/156, 3206/157, 3206/158, 3206/159, 3206/168, 3206/169, 3206/190, 3206/191, 3206/192, 3405/32, 3405/33, 3405/58, 3405/59, 3405/60, 3405/61, 3405/62, 3792/13, 3792/15, 3792/17, 3792/18, 3792/21, 3842/3, 3917/10, 3917/11, 3917/17, 3917/9, 4242/630, 4242/633, 4242/634, 4242/635, 4242/636, 4242/637, 4242/638, 4242/639, 6659, 6700.

Vlastníci sousedních pozemků a oprávnění k vlastnickým právům identifikováni číslem stavební parcely v katastrálním území Klatovy:

1634/1, 2260, 2262, 2263, 2264, 3521/7, 4326, 4327, 4333, 4335/2, 5904, 6298, 6359, 6669, 6671.

Dále stavební úřad uvádí, že se toto rozhodnutí oznamuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 28 odst. 1 a § 28 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tímto oznámením se rozhodnutí považuje za doručené i všem potenciálním účastníkům řízení, jejichž práva nebo povinnosti mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčeny, a kteří nebyli identifikováni individuálně nebo p.p.č. či st.p.č.

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy (Č. j.:KRPP-169962-2/ČJ-2025-030406)
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01

Na vědomí:

- Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor

Se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto vyrozumění a další písemnosti účastníkům řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona podle § 144 odst. 6 správního řádu postupem dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce
Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední desky
Městského úřadu Klatovy

dne

Vyvěšeno na ele. úřední
desce Městského úřadu Klatovy

dne

Sejmuto z úřední ele.
desky Městského úřadu Klatovy

dne