

SKLAĐBA S1:			
D1-N-2-IV-Pili			
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	50 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací potřik z emulze PSE 0,30 kg/m ²			ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací potřik z emulze PSE 0,30 kg/m ²			ČSN 73 6129
asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
infiltrační potřik PI 0,80 kg/m ²			ČSN 73 6129
šterkdrť	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126-1
šterkdrť	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126-1
zemní pláň E _{wp} =45 MPa			
CELKEM		460 mm	

SKLAĐBA S2:			
D1-N-2-IV-Pili			
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11	50 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací potřik z emulze PSE 0,30 kg/m ²			ČSN 73 6129
asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
infiltrační potřik PI 0,80 kg/m ²			ČSN 73 6129
šterkdrť	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126-1
šterkdrť	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126-1
zemní pláň E _{wp} =45 MPa			
CELKEM		410 mm	

SKLAĐBA S3:			
D2-D-1-VI-Pili			
Zahrnuje i varovné a signální pásy, u nich nutno použít reliéfní dílce			
betonová dlažba	DL 80 mm	ČSN 73 6131	
ložná vrstva pod dlažbu	L 40 mm	ČSN 73 6131	
šterkdrť	ŠDa 250 mm	ČSN 73 6126-1	
zemní pláň E _{wp} =30 MPa			
CELKEM		370 mm	

SKLAĐBA S4a:			
D2-N-3-O-Pili			
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 8	50 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací potřik z emulze PSE 0,30 kg/m ²	R-mat	50 mm	ČSN 73 6129
TP		208	
infiltrační potřik PI 0,80 kg/m ²			ČSN 73 6129
mechanicky zpevněná zemina	MZ	200 mm	ČSN 73 6126-1
zemní pláň E _{wp} =30 MPa			
CELKEM		300 mm	

SKLAĐBA S4b:			
D2-D-1-O-Pili			
betonová dlažba reliéfní	DL 80 mm	ČSN 73 6131	
ložná vrstva pod dlažbu	L 40 mm	ČSN 73 6131	
šterkdrť	ŠDa 200 mm	ČSN 73 6126-1	
zemní pláň E _{wp} =30 MPa			
CELKEM		320 mm	

SKLAĐBA S5			
NÁSTUPNÍ PLOCHA:			
zemina		50 mm	
kalený šterk	KŠ	100 mm	
šterkdrť	ŠDa	min. 150 mm	
zemní pláň E _{wp} =30 MPa			
CELKEM		min. 300 mm	

SKLAĐBA S6:			
D2-D-1-CH-Pili			
betonová velkoplošná dlažba DL	60 mm	ČSN 73 6131	
ložná vrstva pod dlažbu	L 30 mm	ČSN 73 6131	
šterkdrť	ŠDa 150 mm	ČSN 73 6126-1	
zemní pláň E _{wp} =30 MPa			
CELKEM		240 mm	

SKLAĐBA S7:			
modifikovaná D1-N-2-III-Pili s asfaltovými vrstvami kvality „S“ a obrusnou vrstvou SMA 11S			
asfaltový koberec mastičkový	SMA 11S	50 mm	ČSN EN 13108-5
spojovací potřik z emulze PSE 0,30 kg/m ²			ČSN 73 6129
asfaltový beton pro ložnou vrstvu	ACL 16S	60 mm	ČSN EN 13108-1
spojovací potřik z emulze PSE 0,30 kg/m ²			ČSN 73 6129
asfaltový beton pro podkladní vrstvu	ACP 22S	90 mm	ČSN EN 13108-1
infiltrační potřik PI 0,80 kg/m ²			ČSN 73 6129
šterkdrť	ŠDa	200 mm	ČSN 73 6126-1
šterkdrť	ŠDa	150 mm	ČSN 73 6126-1
zemní pláň E _{wp} =45 MPa			
CELKEM		550 mm	

LEGENDA

	katastr
	osa komunikace
	související stavba
	terénní úpravy
	obruhy
	lom sklonu
	stávající sloup
	poloměr obruhy [m]
	výška obruhy
	projektovaná výška
	příčný sklon
	číslo parkovacího stání
	pozn.: stání 28, 50, 61, 62, 92 zrušeno

ODVODNĚNÍ

	uliční / chodníková vpusť
	přípojka dešťové vpusti

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

	stožár veřejného osvětlení
	silové kabely VO v chráněnce

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

	vodorovné dopravní značení stávající
	vodorovné dopravní značení rušené
	vodorovné dopravní značení nové
	světlé dopravní značení nové
	světlé dopravní značení rušené
	světlé dopravní značení stávající

